


Productinformatieblad

Specificaties



PratiKa - Industriële inbouwcontactstop - 3P+N+A - 32A - 400-440V AC - 3h - IP67

83899

EAN Code: 3303430838999

⚠ Levering wordt beëindigd

Prijs: 132,60 EUR

Hoofd

| | |
|----------------------------|---------------------|
| range | Mureva |
| product of component type | Plug voor behuizing |
| device short name | Mureva plug |
| plug, categorie stekkerbus | LV |
| poles description | 3P + E |
| netwerk type | AC |
| standaard stopcontact | Industrieel |

Complementair

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| mounting mode | Montage op paneel |
| In nominale stroom | 32 A |
| nominale voedingsspanning | 400...440 V |
| netwerk frequentie | 50/60 Hz |
| aardingskabelschoen rechtsdraaiend | 3 H |
| materiaal stopcontact | Zelfdovend technisch polymeer |
| legering contacten | Pennen: vernikkeld messing |
| connections - terminals | Captieve schroeven, volledig los |
| cable cross section | 2,5...10 mm ² |
| kalbelinvoer | Kabelwartel |
| type schroefdraad | Pg 21 |
| gewicht product | 0,333 kg |
| afmeting basis | 90 x 100 mm |
| hoogte | 100 mm |
| breedte | 90 mm |
| diepte | 112 mm |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| spanningskleur | Rood |

Omgeving

| | |
|-----------|--------------------------|
| standards | NL 60309-2 NL 60309-1 |
|-----------|--------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---|---|
| IP beschermingsgraad | IP67 In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 In overeenstemming met EN 62262 |
| vuurbestendigheid | 850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11 |
| relative humidity | 50 % om 40 °C 70 % om 30 °C 90 % om 20 °C |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C (86400 s) |

Verpakkingseenheid

| | |
|--|--------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 0,1 cm |
| verpakking 1 breedte | 0,1 cm |
| verpakking 1 lengte | 0,2 cm |
| verpakking_1_gewicht | 350 g |

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 6 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 3 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.8 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 33 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | No |