



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 GVD-3

U 71 GVD-3

inbouw-verbindingsdoos

71 x 71 x 68 mm

Artikelnummer: 97136501

inbouwdoos voor prefabbetonbouw, 4 schroefbevestigingspunten met Schroefafstand 60 mm, combinatiemogelijkheden, geschikt voor achterzijde bekisting

ook voor magneet bevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	68 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

HFL - flens
HM - kleefmagneet
HM-UNI - kleefmagneet
ANSW - Versmeltschroef
DOS - dubbele schroef
ES-10 - inbouwschroef
ES-18 - inbouwschroef
ES-25 - inbouwschroef
GWB - schroefdraadbodem
HW VD-60 - afsluitdeksel
IBT LFR - gatenzaag
IBT LZA-18 - stanstang
IBT LZA-23 - stanstang
IBT LZA-OE - stanstang
IBT ST - Stop
IBT STE-LST/14 - pons
IBT STE-LST/18 - pons



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 GVD-3

explosiegevaar:	
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel