

## Productnaam

**EVU Expansievat 10bar 20L, hangend**

## Producteigenschappen

Universele expansievaten met vervangbaar membraan, P max. 10 bar / T max. 70°C.  
Expansievaten groter dan 300L op aanvraag.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 graden
- Max. werkdruk: 10 bar

## Artikelnummer

**EVU20-10**

## Productafbeelding



## Productafmetingen

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hoogte                             | 360 mm                                                  |
| Inhoud                             | 20 Ltr.                                                 |
| Kleur                              | Overig                                                  |
| Diameter                           | 300 mm                                                  |
| Max. werkdruk                      | 10 bar                                                  |
| Connectie type                     | Buitendraad conisch<br>BSPT-R (ISO 7-1 / EN<br>10226-1) |
| Met manometer                      | Nee                                                     |
| Met verwisselbaar membraan         | Ja                                                      |
| Nom. diameter expansie-aansluiting | 3/4" (20)                                               |
| Plaatsing horizontaal              | Nee                                                     |
| Geschikt voor centrale verwarming  | Ja                                                      |
| Plaatsing verticaal                | Ja                                                      |

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Met poten                          | Nee                                           |
| Materiaal membraan/balg            | Ethyleen Propyleen<br>Dien Monomeer<br>(EPDM) |
| Met aftap                          | Nee                                           |
| Met veiligheidsventiel             | Nee                                           |
| Met bevestigingsmateriaal          | Ja                                            |
| Max. glycolmengsel                 | 60 %                                          |
| Geschikt voor tapwater             | Nee                                           |
| Max. ethanolmengsel                | 60 %                                          |
| Geschikt voor zonnecollectorircuit | Ja                                            |
| Voordruk                           | 3.5 bar                                       |
| Met vaste wandsteun                | Ja                                            |
| Geschikt voor koeling              | Ja                                            |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

