

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 3 deeleenheden, met steekklem

Artikelnr. 2008840



De OBO-miniverdelerserie zorgt voor een veilige stroomverdeling binnen en buiten. De opbouwminiverdelers voldoen aan alle eisen conform IEC 439-3 en zijn in vier verschillende maten met drie tot twaalf deeleenheden verkrijgbaar. Er zijn drie uitrustingsvarianten: met schroefklemmen, met steekklemmen en zonder klemmen. Alle maten en uitrustingsvarianten zijn in twee materialen beschikbaar. Alle miniverdelers worden met een voorgemonteerde 35 mm DIN-rail geleverd. De miniverdelers met klemrails bevatten bovendien een toebehorenset, waar onder andere een stickervel bij hoort. De zelfklevende pictogrammen maken de vaak lastige opschriften van de afzonderlijke deeleenheden overbodig. Wanneer toch een keer een opschrift nodig is, dan zijn ook hiervoor passende stickers op het stickervel aanwezig. De hoge beschermingsgraad (IP66) en de robuuste constructie (IK07 bij -25C) zorgen ook bij zware omgevingsomstandigheden voor een veilige werking. Wij adviseren bij een onbeschermde buitentoepassing de miniverdelers van bovenaf te beschermen tegen directe weersinvloeden. De verhoogde afstand van de DIN-rail tot de achterwand van de miniverdeler vergemakkelijkt het bedraden: kabels en leidingen worden eenvoudig en snel achter de inbouwapparatuur geïnstalleerd. De kabels kunnen van boven, van onderen en vanaf de achterzijde in de binnenruimte van de miniverdeler worden ingevoerd, wat de bedrading extra eenvoudig maakt en het uiterlijk van de behuizing verbetert.



PC Polycarbonaat

Opmerking extra producttekst	Opbouwminiverdeler, veiligheidsgesoleerd voor maximaal 3 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 3 uitbreekopeningen (2x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekplaten voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".
Extra productbeschrijving 1	Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling; VDE-getest conform NEN-EN-IEC 61439; Toebehoren: <ul style="list-style-type: none"> · Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25 mm² en 1x16 mm² schroefklemmenstrook; 2x4 mm² en 12x2,5 mm² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset · Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie; · Twee elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm · Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm · Twee roestvast stalen buitenbevestigingen · Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden
Extra productbeschrijving 2	Nominale stroom 40A Verliesvermogen bij 40K 17W Nominale spanning Un: 400 V Nominale bedrijfsspanning Ue: 400 V Piekstroombestendigheid cat.III Uimp: 4 kV

Stamgegevens

Bestelnr.	2008840
Type	SDB 03 PC
Dimensie	150x190x125
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	75,54 kg/100 st.

Technische gegevens

Lengte	150,00 mm
Breedte	190,00 mm
Zijhoogte	125,00 mm

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 3 deeleenheden, met steekklem

Artikelnr. 2008840



Technische gegevens

Afmetingen LxBxH	150x190x125 mm
Aanbouwmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal series	1
Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel	Met uitsparing
Breedte in deeleenheden	3
DIN-rail	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbouwplaats	Beschermd buitengebied
EMC-uitvoering	<input type="checkbox"/>
Gloedraadtest	850,00 °C
Klemrail	Plug
Met afdekking	<input type="checkbox"/>
Met montageplaat	<input type="checkbox"/>
Met slot	<input type="checkbox"/>
Montagetype	Opbouw
Nominale spanning	400,00 V
Nominale bedrijfsspanning	400,00 V
Nominale stroom	40,00 A
Nominale isolatiespanning AC	1.000,00 V
Nominale isolatiespanning DC	1.500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK06
Transparante deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Toegestaan verliesvermogen	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 03 3,5 W 10 K SDB 03 7,0 W 20 K SDB 03 11,0 W 30 K SDB 03 16,0 W 40 K SDB 03 25,0 W 80 °C