

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, met steekklem

Artikelnr. 2008852



De OBO-miniverdelerserie zorgt voor een veilige stroomverdeling binnen en buiten. De opbouwminiverdelers voldoen aan alle eisen conform IEC 439-3 en zijn in vier verschillende maten met drie tot twaalf deeleenheden verkrijgbaar. Er zijn drie uitrustingsvarianten: met schroefklemmen, met steekklemmen en zonder klemmen. Alle maten en uitrustingsvarianten zijn in twee materialen beschikbaar. Alle miniverdelers worden met een voorgemonteerde 35 mm DIN-rail geleverd.

De miniverdelers met klemrails bevatten bovendien een toebehorenset, waar onder andere een stickervel bij hoort. De zelfklevende pictogrammen maken de vaak lastige opschriften van de afzonderlijke deeleenheden overbodig. Wanneer toch een keer een opschrift nodig is, dan zijn ook hiervoor passende stickers op het stickervel aanwezig.

De hoge beschermingsgraad (IP66) en de robuuste constructie (IK07 bij -25°C) zorgen ook bij zware omgevingsomstandigheden voor een veilige werking. Wij adviseren bij een onbeschermd buitentoepassing de miniverdelers van bovenaf te beschermen tegen directe weersinvloeden. De verhoogde afstand van de DIN-rail tot de achterwand van de miniverdeler vergemakkelijkt het bedraden: kabels en leidingen worden eenvoudig en snel achter de inbouwapparatuur geïnstalleerd. De kabels kunnen van boven, van onderen en vanaf de achterzijde in de binnenruimte van de miniverdeler worden ingevoerd, wat de bedrading extra eenvoudig maakt en het uiterlijk van de behuizing verbetert.



PC Polycarbonaat

Opmerking extra producttekst	Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekplaten voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".
Extra productbeschrijving 1	Geschikt voor de montage binnen en buiten; VDE-getest conform NEN EN 61439; Toebehoren: · klemrailset bestaande uit: een PE/N-klem (1x25 mm ² en 1x16 mm ² schroefklemmenpunten; , 2x4 mm ² en 12x2,5 mm ² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset · zelfklevende pictogrammen voor de markering van de installatie; · Acht elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm · Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm · Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm · Twee roestvast stalen buitenbevestigingen · Afdekstroken voor afsluiten van niet-gebruikte deeleenheden
Extra productbeschrijving 2	Nominale stroom 63A Vermogensverlies bij 40K 25,1W

Stamgegevens

Bestelnr.	2008852
Type	SDB 12 PC
Dimensie	286x202x125
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	150,00 kg/100 st.

Technische gegevens

Lengte	286,00 mm
Breedte	202,00 mm
Zijhoogte	125,00 mm
Afmetingen LxBxH	286x202x125 mm
Aanbouwmogelijkheid	☒
Aantal series	1

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 12 deeleenheden, met steekklem

Artikelnr. 2008852



Technische gegevens

Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel	Met uitsparing
Breedte in deeleenheden	12
DIN-rail	☒
Inbouwplaats	Beschermd buitengebied
EMC-uitvoering	☐
Gloeidraadtest	850,00 °C
Klemrail	Plug
Met afdekking	☐
Met montageplaat	☐
Met slot	☐
Montagetype	Opbouw
Nominale spanning	400,00 V
Nominale bedrijfsspanning	400,00 V
Nominale stroom	63,00 A
Nominale isolatiespanning AC	1.000,00 V
Nominale isolatiespanning DC	1.500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK06
Transparante deksel	☒
Toegestaan verliesvermogen	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 12 5,0 W 10 K SDB 12 11,5 W 20 K SDB 12 19,0 W 30 K SDB 12 25,0 W 40 K SDB 12 36,0 W 80 °C