

## 53HPK-16: Teleskopverschraubung steckverbindung 16x16



### Kommerzielle Informationen

Henco Pro-Fit Steckkupplungen für Henco Mehrschichtrohre, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Henco Pro-Fit-Kupplungen sind schnell, einfach und ohne Werkzeuge zu verwenden. Bei der Montage ist keine Kalibrierung des Mehrschichtrohrs erforderlich.

Henco Pro-Fit bietet folgende Vorteile:

- kein Presswerkzeug erforderlich
- keine Kalibrierung erforderlich
- Push-Fit mit Übergangskupplung auf bestehende Rohre
- erhältlich für 16 mm, 20 mm, 26 mm
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff oder Messing CW617
- problemlose Montage durch gut erkennbare Kontrollfenster

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	32 mm
Länge	165 mm
Breite	32 mm
Nettogewicht	0,079 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Dampf, Druckluft, Demineralisiertes Wasser, Fußbodenheizung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Tiefbau, Schiffbau, Laboratorium, Industrie, Energie / Fernwärme, Legionella Vorbeugung, Fußbodenheizung

## Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Kunststoff (ungültig)	Winkel des Bogens	0 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	Polyphenylsulfon (PPSU) (ungültig)	Radius des Bogens	0 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	16 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Kunststoff (ungültig)	Länge	165 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Form	gerade	Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	11 Bar
Ausführung	1-teilig	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Reduzierend	✘		
Exzentrisch	✘		
Systemgebunden	✓		
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)		
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)		
Hauptfarbe Fitting	weiß		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Stoßnocken	✘		
Zugfest	✘		
Mit thermischer Isolierung	✘		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✓		
Verschlossen	✘		
Mit Verbindungsanzeige	✓		
Mit Entleerungsventil	✘		
Mit Entlüfter	✘		
FM-Prüfung	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
UL-Prüfung	✘		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✘		
VdS-geprüft	✘		
Mit TÜV-Zulassung	✘		
DVGW-Siegel für Gas	✘		
DVGW-Siegel für Wasser	✘		
Zertifiziert nach NF 545	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✘		
Gastec QA Prüfung	✘		
KOMO-Prüfsiegel	✘		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✘		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘		

## Verwandte Produkte