



Acti9 Vigi NG125 - Aardlekelement  
3P - In=125A - 300mA - Type A

19039

EAN Code: 3303430190394

Prijs: 517,20 EUR

Hoofd

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| range                               | Acti 9                    |
| product name                        | Acti9 Vigi NG125          |
| product or component type           | Add-on aardleischakelaars |
| device short name                   | Vigi NG125                |
| poles description                   | 3P                        |
| In toegekende stroomsterkte         | 125 A                     |
| network type                        | AC                        |
| aardlekgevoeligheid                 | 30 mA                     |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk              |
| klasse differentieelfunctie         | Type A                    |
| standards                           | IEC/EN 60947-2:Bijlage B  |

Complementair

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| locatie eenheid in systeem                 | Vertrekker<br>Inkomer groep                                                         |
| network frequency                          | 50/60 Hz                                                                            |
| [Ue] rated operational voltage             | 230...415 V AC 50/60 Hz                                                             |
| technologie uitschakeling<br>differentieel | Spanningsonafhankelijk                                                              |
| [Ui] rated insulation voltage              | 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC/EN 60947-2                                        |
| [Uimp] rated impulse withstand<br>voltage  | 8 kV conform aan IEC/EN 60947-2                                                     |
| mounting support                           | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                         |
| elektrische aansluiting op MCB             | Met schroeven                                                                       |
| aantal modules van 9 mm                    | 11                                                                                  |
| height                                     | 118 mm                                                                              |
| width                                      | 180 mm                                                                              |
| depth                                      | 81 mm                                                                               |
| net weight                                 | 0,75 kg                                                                             |
| electrical durability                      | 10000 cycles conform aan IEC/EN 60947-2                                             |
| connections - terminals                    | Tunnelaansluitklemmen10...50 mm² flexibel<br>Tunnelaansluitklemmen16...70 mm² stijf |
| wire stripping length                      | 20 mm                                                                               |
| tightening torque                          | 6 N.m                                                                               |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad               | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                           |
| pollution degree                   | 3 conform aan IEC/EN 60947-2                                |
| elektromagnetische compatibiliteit | 8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan IEC/EN 60947-2 |
| tropicalisation                    | 2 conform aan IEC 60068-1                                   |
| relative humidity                  | 95 % bij 55 °C                                              |
| operating altitude                 | 2000 m                                                      |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9,500 cm  |
| Package 1 Width              | 13,500 cm |
| Package 1 Length             | 25,500 cm |
| Package 1 Weight             | 899,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 7,719 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 73                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking       |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                   |
| EU-richtlijn RoHS              | Voldoet niet                         |
| SCIP-nummer                    | 93d5f95e-203e-4b60-8a26-236a123bd123 |
| REACH-regelgeving              | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                    | <div> Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.</div> |