

lege behuizing

TK PS 1811-9-o

TK PS 1811-9-o

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 11040601

Afmetingen: 180 x 110 x 90 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polystyreen, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Onderbak: Polystyreen, grijs, Deksel: Polystyreen, grijs, gladde zijanten



Naar industrieel product: 12040601

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|--------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| Beluchting: | nee |
| UL Type Rating: | g.g. |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

Afmetingen

| | |
|----------|----------|
| Breedte: | 180 mm |
| Lengte: | 110 mm |
| Hoogte: | 90 mm |
| Gewicht: | 0.317 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm |
| Flensvariant: | nee |
| Koppelbaar: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Type bovendeel: | Deksel |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25 °C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

Sales Information

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902150106 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polystyreen |
| Materiaal deksel: | Polystyreen |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

Toebehoren

[89601201 - MABF 65-3 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[19000101 - HBA - Snelopener](#)

[19500601 - TK MPI-1811 - montageplaat](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-rail](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-rail](#)

[89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging](#)