



WNA408

Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. W.1, grijs

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal gangen | 2 |
| Aantal modules | 2 |

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Kleur | Grijs |
| RAL-code | 7035 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 154 mm |
| Diepte | 38 mm |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Verticaal |

Veiligheid

| | |
|--|--------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP55 met gesloten deksel |
| Slagvastheid IK | IK07 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|--------------|---|
| Montagewijze | Met klem-/schroefbevestiging Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage Voor verticale montage |
|--------------|---|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |