Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY LGYE PROFIEL VT. 1600A

LVS04506

EAN Code: 3606481870353

Prijs: 247,40 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Profiel rail
product name	Linergy LGY
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

Complementair

installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant Verticaal, gebruikstand: lateraal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfspanning	12 kV (vervuilingsgraad): 3)
Ie toegekende bedrijfstroom	1600 A
Icw korte duurstroom	25 kA (1 s) voor 3 steunen (achterkant positie) 30 kA (1 s) voor 4 steunen (achterkant positie) 40 kA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie) 40 kA (1 s) voor 5 steunen (achterkant positie) 50 kA (1 s) voor 4 steunen (lateraal positie) 50 kA (1 s) voor 7 steunen (achterkant positie) 65 kA (1 s) voor 5 steunen (lateraal positie) 75 kA (1 s) voor 7 steunen (lateraal positie) 85 kA (1 s) voor 8 steunen (lateraal positie)
toelaatbare stroom	1650 A bij 35 °C: <= IP31 1480 A bij 35 °C: > IP31
dwarsdoorsnede rail	32,5 x 42,5 mm
lengte	1670 mm
net weight	4,32 kg
colour	Natuurlijk
type aansluiting rail	Enkele t-sleuf
aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,900 cm
Package 1 Width	4,750 cm
Package 1 Length	177,000 cm
Package 1 Weight	3,989 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	7,800 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	177,000 cm
Package 2 Weight	15,973 kg
Unit Type of Package 3	P2M
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	29,000 cm
Package 3 Width	120,000 cm
Package 3 Length	200,000 cm
Package 3 Weight	339,740 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.