

# Productinformatieblad

Specificaties



"TeSys D - Contactor 4M - HC: M+V  
- AC-1<=440V 20A - Stuurspanning:  
250V DC"

LC1DT20UD

EAN Code: 3389110320985

**Prijs: 93,60 EUR**

## Hoofd

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| range                          | TeSys<br>TesyS deca  |
| range of product               | TesyS deca   |
| product of component type      | Contacteur   |
| device short name              | LC1D   |
| toepassing contactor           | Resistieve belasting   |
| utilisation category           | AC-1   |
| poles description              | 4P   |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz<br>Vermogenskring: <= 300 V DC |
| Ie toegekende bedrijfstrom     | 20 A (bij <60 °C) om <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring              |
| spanning stuurkring            | 250 V DC   |

## Complementair

|  |  |
|--|--|
| compatibility code                                 | LC1D   |
| samenstelling poolcontact                          | 4 NO   |
| beschermkap  | Met  |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 10 A (op 60 °C) voor signalisatiekring<br>20 A (op 60 °C) voor vermogenskring  |
| Irms nominale maakcapaciteit                       | 140 A AC voor signalisatiekring In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>250 A DC voor signalisatiekring In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>250 A om 440 V voor vermogenskring In overeenstemming met IEC 60947  |
| nominaal uitschakelvermogen                        | 250 A om 440 V voor vermogenskring In overeenstemming met IEC 60947  |
| Icw korte duurstrom                                | 30 A 40 °C - 10 min voor vermogenskring<br>61 A 40 °C - 1 min voor vermogenskring<br>105 A 40 °C - 10 s voor vermogenskring<br>210 A 40 °C - 1 s voor vermogenskring<br>100 A - 1 s voor signalisatiekring<br>120 A - 500 ms voor signalisatiekring<br>140 A - 100 ms voor signalisatiekring |
| verbonden zekeringsvermogen                        | 10 A gG voor signalisatiekring In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>25 A gG om <= 690 V coördinatie type 1 voor vermogenskring<br>20 A gG om <= 690 V coördinatie type 2 voor vermogenskring  |
| gemiddelde impedantie                              | 2,5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring  |
| vermogensdissipatie per pool                       | 1,56 W AC-1  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|  |  |
|--|--|
| <b>Ui toegekende isolatiespanning</b>    | Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd<br>Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd<br>Signalisatiekring: 690 V In overeenstemming met IEC 60947-1<br>Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd<br>Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd<br>Vermogenskring: 690 V In overeenstemming met IEC 60947-4-1  |
| <b>overvoltage category</b>              | III  |
| <b>pollution degree</b>                  | 3  |
| <b>Uimp toegekende schokgolfspanning</b> | 6 kV In overeenstemming met IEC 60947  |
| <b>betrouwbaarheidsniveau veiligheid</b> | B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting In overeenstemming met EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting In overeenstemming met EN/ISO 13849-1   |
| <b>mechanical durability</b>             | 30 Mcycles   |
| <b>type stuurkring</b>                   | DC standaard   |
| <b>spoeltechnologie</b>                  | Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode  |
| <b>spanningslimieten controlecircuit</b> | 0.1...0.25 Uc (-40...70 °C):uitval DC<br>0.7...1.25 Uc (-40...60 °C):operationeel DC<br>1...1,25 Uc (60...70 °C):operationeel DC   |
| <b>inschakelstroom in W</b>              | 5,4 W (op 20 °C)   |
| <b>hold-in stroomverbruik in W</b>       | 5,4 W om 20 °C   |
| <b>werkingstijd</b>                      | 20 ±20% ms opening<br>63 ±15% ms sluiting  |
| <b>tijdsconstante</b>                    | 28 ms  |
| <b>maximale operationele snelheid</b>    | 3600 cyc/h bij 60°C  |
| <b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>   | Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: vast zonder kabeluiteinde<br>Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: vast zonder kabeluiteinde<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: vast zonder kabeluiteinde<br>Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: vast zonder kabeluiteinde |
| <b>aanspanmoment</b>                     | Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm<br>Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2<br>Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm<br>Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2<br>Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2<br>Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv No 2   |
| <b>samenstelling hulpcontact</b>         | 1 NO + 1 NC  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>type hulpcontacten</b>        | type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC In overeenstemming met IEC 60947-5-1<br>type spiegelcontact 1 NC In overeenstemming met IEC 60947-4-1 |
| <b>frequentie signaalcircuit</b> | 25...400 Hz   |
| <b>minimale schakelspanning</b>  | 17 V voor signalisatiekring   |
| <b>minimale schakelstroom</b>    | 5 mA voor signalisatiekring   |
| <b>isolatieweerstand</b>         | > 10 MOhm voor signalisatiekring  |
| <b>niet-overlappendstijd</b>     | 1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact<br>1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact   |
| <b>mounting support</b>          | Plaat<br>Rail   |

## Omgeving

|   |  |
|---|--|
| <b>normen</b>   | CSA C22.2 Nr 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>IEC 60335-1   |
| <b>product certifications</b>                               | BV<br>GL<br>CSA<br>CCC<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GOST<br>UL<br>DNV<br>RINA  |
| <b>IP beschermingsgraad</b>                                 | IP20 voorkant In overeenstemming met IEC 60529   |
| <b>beschermende behandeling</b>                             | TH In overeenstemming met IEC 60068-2-30   |
| <b>weerbestedigheid</b>                                     | In overeenstemming met IACS E10 blootstelling aan vochtige warmte<br>In overeenstemming met IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D blootstelling aan vochtige warmte  |
| <b>toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat</b> | -40...60 °C<br>60...70 °C met onderbelasting   |
| <b>bedrijfshoogte</b>                                       | 0...3000 m   |
| <b>vuurbestedigheid</b>                                     | 850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1  |
| <b>vlamvertraging</b>                                       | V1 In overeenstemming met UL 94  |
| <b>mechanische stevigheid</b>                               | Trillingen contactor open (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Trillingen contactor gesloten (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Schokken contactor gesloten (15 Gn gedurende 11 ms)<br>Schokken contactor open (10 Gn gedurende 11 ms) |
| <b>hoogte</b>   | 85 mm  |
| <b>breedte</b>  | 45 mm  |
| <b>diepte</b>   | 99 mm  |
| <b>gewicht product</b>                                      | 0,365 kg   |

## Verpakkingseenheid

|  |         |
|--|---------|
| <b>Eenheidstype van verpakking 1</b>   | PCE     |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 1</b> | 1       |
| <b>verpakking 1 hoogte</b>             | 8,48 cm |
| <b>verpakking 1 breedte</b>            | 4,58 cm |

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| verpakking 1 lengte | 9,2 cm |
|---------------------|--------|

---

|                      |         |
|----------------------|---------|
| verpakking_1_gewicht | 355,0 g |
|----------------------|---------|

## **contractuele waarborg**

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 45 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 41 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 1 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja   |
| SCIP-nummer                    | 50ae7612-fd2e-41e4-a369-50d0dea6e592   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja   |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again

#### Hervpakken en herfabriceren

|  |   |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 75  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |
| Terugname                              | No  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## TeSys Deca Contactors



### Reliable

Multi-standard solutions, high reliability, long mechanical and electrical durability for different sizes, and the most complete accessories.



### Energy efficiency

These electronic-coil contactors require up to 80 % less energy than electro-mechanical contactors.



### Universal

Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACH).



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### TeSys Deca Contactors

#### Technical Benefits



- Deca green delivers a consistent low consumption range of contactors from 9 A to 80 A.
- Covers control voltage from 24 to 250 V, with same coils for AC and DC.
- Designed to meet the requirements of industrial and HVAC applications
- With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dust-proof auxiliaries
- Suitable for safety applications thanks to mechanically linked contacts and mirror contacts
- Outstanding breaking/making capacity up to 20 In with PLC direct connection

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



**TeSys Deca Contactors**  
Range Accessories

The image displays a collection of accessories for TeSys Deca contactors. At the top left is a large black contactor. Below it, various accessories are arranged in a grid, each with a label:

- Auxiliary contact block**: Three black blocks of different sizes.
- Contactor Coil**: A white plastic component.
- Time delay auxiliary contact block**: A black circular component.
- Mechanical interlock**: A black component with two pins and a metal plate.
- Power connections**: A black strip with multiple terminals.
- Assembling kits**: Two black strips with various colored components.
- Comb busbar**: A black strip with multiple terminals.

Image of product / Alternate images

Alternative

---



