

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon M580 ePAC - Ethernet module - IP forwarding - 3 x RJ45 - 1G bit/s

BMENOC0321

EAN Code: 3606480887901

Prijs: 2.175,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon M580
product of component type	Communicatiemodule

Complementair

compatibiliteit product	BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
voeding	Interne voeding via rack
geïntegreerd aansluitingstype	3 Ethernet, stekertype: RJ45, overdrachtssnelheid: 10/100/1000 Mbps, transmissiemodus: dubbele afgeschermd twisted pair kabels
geheugengebruik	Toepassing opslaan Activering van geavanceerde webserver
supportmedium transmissie	Ethernet backplane
communicatiedienst	Beheer bandbreedte FDR-server Modbus TCP I/O Scanner en Messaging Ethernet/IP I/O Scanner en Messaging Ingebedde 4-poort schakelaar RSTP support IP-doorschakeling
webdiensten	FactoryCast configureerbaar
webserver	Geavanceerd
stroomverbruik	1800 mA om 3.3 V DC
lokale signalering	1 LED (groen) voor processor loopt (RUN) 1 LED (rood) voor processor of systeemfout (ERR) 1 LED (groen/rood) voor ETH MS (configuratie Ethernet poort status) 1 LED (groen/rood) voor Eth NS (Ethernet netwerk status) 1 LED (groen/rood) voor Ethernet NS1 (Ethernet netwerkstatus) 1 LED (groen/rood) voor Ethernet NS2 (Ethernet netwerkstatus)

gewicht product	0,2 kg
-----------------	--------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
beschermende behandeling	TC
omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
markering	CE
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,500 cm
verpakking 1 breedte	11,200 cm
verpakking 1 lengte	11,800 cm
verpakking_1_gewicht	253,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,062 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	202 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	17 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	184 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	32
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative





