


# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY LGYE PROFIEL VT. 1000A

LVS04504

EAN Code: 3606481870339

**Prijs: 161,90 EUR**



### Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Profiel rail
product name	Linergy LGY
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

### Complementair

installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant Verticaal, gebruikstand: lateraal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfsparing	12 kV (vervuilingsgraad): 3)
Ie toegekende bedrijfstrom	1000 A
Icw korte duurstroom	25 kA (1 s) voor 3 steunen (achterkant positie) 30 kA (1 s) voor 4 steunen (achterkant positie) 40 kA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie) 40 kA (1 s) voor 5 steunen (achterkant positie)
toelaatbare stroom	1040 A bij 35 °C: <= IP31 950 A bij 35 °C: > IP31
dwarsdoorsnede rail	32,5 x 42,5 mm
lengte	1670 mm
net weight	2,28 kg
colour	Natuurlijk
type aansluiting rail	Enkele t-sleuf
aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

### Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,750 cm
<b>Package 1 Width</b>	4,750 cm
<b>Package 1 Length</b>	177,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	2,154 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	4
<b>Package 2 Height</b>	7,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	9,500 cm
<b>Package 2 Length</b>	177,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	8,617 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P2M
<b>Number of Units in Package 3</b>	80
<b>Package 3 Height</b>	29,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	200,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	190,560 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.