

# Productinformatieblad

Specificaties



## V292 Globe Valve, 2-Way, PN25, Flanged, Balanced Plug, DN80, Kvs 85, Nodular Iron Body, Stainless plug and seat

7219258010

EAN Code: 3606481076946

**Prijs: 2.361,50 EUR**

### Hoofd

product of component type	Ventiel
Kleptype	Bol
Reeks klepproducten	V292
Klepmodel	V292/80/85
Middelgrote compatibiliteit	Glycol 25 % Glycol 30% Glycol 50% Water
Klepconfiguratie	2-wegs
Type klepaansluiting	Geflensd
Grootte klepaansluiting	DN80 (ISO 7005-2:)
Type behuizing	80 mm (3 in)
PIR-afdekking	80 mm
Stroomkarakteristiek	Gelijk percentage
Stroomcoëfficiënt	98,28 cv 85 kvs
Drukafhankelijkheid	PN25
Meetbereik frequentie	-10...150 °C
Drukvlloeistof max delta P normale levensduur	399,9 kPa
conversieconsistentie	Meer dan 50:1
Structuurtype	30 mm
Stoellekkage	Poort A: Minder dan 0,05% van kvs
Stammateriaal	Stem af gesloten
Stamafdichtingsmateriaal	Lineair
Verfraaimateriaal	Roestvrij staal
materiaal lichaam	Nodulair gietijzer EN-JS 1025
Stoelmateriaal	Poort A: roestvrij staal AISI 420
Stambeweging	Roestvrij staal AISI 420
Configuratie pool plug	Roestvrij staal AISI 420
Stappensamenstelling	PTFE (polytetrafluorethyleen)
Afdichtingsmateriaal zitplaatsen	Poort A:metaal naar metaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

materiaal peddel	PTFE (polytetrafluorethyleen)
------------------	-------------------------------

---

doeland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.
---------	---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	31,0 cm
---------------------	---------

---

verpakking 1 breedte	20,5 cm
----------------------	---------

---

verpakking 1 lengte	31,0 cm
---------------------	---------

---

verpakking_1_gewicht	24,15 kg
----------------------	----------

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja