

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Vario - Hulpcontact - 2xMaakcontact - Uitbreidingsmodule V02-6

VZ20

EAN Code: 3389110551976

Prijs: 17,45 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	VZ
product of component type	Hulpcontactblok
prestatieniveau	Hoge prestatie
type en samenstelling contacten	1 NO + 1 NO
compatibiliteit product	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
netwerk type	DC AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
montagezone	Links Rechts

Complementair

Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
mechanical durability	100000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles DC-11 100000 cycles AC-15
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² - flexibel - met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm ² - vast
aanspanmoment	0,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
hoogte	65 mm
breedte	20 mm
diepte	48,5 mm
net weight	0,05 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

standards	IEC 60947-5
product certifications	GL UL CSA UKCA
beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	5,500 cm
verpakking 1 lengte	9,000 cm
verpakking_1_gewicht	54,400 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	69
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,001 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Halogeenvrij product

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE-label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

