




Type B



voorlaskraag, PE100, SDR11 gecombineerd dichtvlak: vlak en gegroefd

uitvoering:

- lang spie-eind
- voor IR-, stomp- en elektrolassen
- past op metrische flenzen (vanaf d110 ook voor ANSI B 16.5)
- tot d315 geschikt voor vlinderkleppen type 567/568 gebruik daarboven een PE voorlaskraag voor vlinderkleppen SDR11 (d355-d800)
- tot d280 geschikt voor vlinderkleppen type 037/038/039 gebruik daarboven een PE voorlaskraag voor vlinderkleppen SDR11 (d315-d800)
- afdichting d20-d630: profielflensafdichting NBR nr. 45 44 07, EPDM nr. 48 44 07
- afdichting d710-d1000: vlakke pakking EPDM nr. 48 40 03
- 10 bar gas / 16 bar water
- type A zonder aanschuining; type B met aanschuining

* niet geschikt voor vlinderkleppen type 037/038/039


** niet geschikt voor vlinderkleppen

	d [mm]	DN [mm]	FM	Code	gewicht [kg]
	20	15	IR	753 800 006	0,022
	25	20	IR	753 800 007	0,037
	32	25	IR	753 800 008	0,056
	40	32	IR	753 800 009	0,081
	50	40	IR	753 800 010	0,119
	63	50	IR	753 800 011	0,187
	75	65	IR	753 800 012	0,314
	90	80	IR	753 800 013	0,471
	110	100	IR	753 800 014	0,706
	125	100	IR	753 800 015	0,883
	140	125	IR	753 800 016	1,348
	160	150	IR	753 800 017	1,718
	180	150	IR	753 800 018	2,035
	200	200	IR	753 800 019	2,899
	225	200	IR	753 800 020	3,208
	250	250		753 800 021	4,878
	280	250		753 800 022	4,925
*	315	300		753 800 023	7,135
**	355	350		753 800 024	10,400
**	400	400		753 800 025	14,600
**	450	500		753 800 026	24,800
**	500	500		753 800 027	27,400
**	560	600		753 800 028	40,000
**	630	600		753 800 029	42,300
**	710	700		753 800 030	56,379
**	800	800		753 800 033	72,636

	d [mm]	DN [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	e [mm]	PF	type
	20	15	27	45		16	85	41	7	1,9	2 51 301 001	A
	25	20	33	58		20	85	41	9	2,3	2 51 301 001	A
	32	25	40	68		26	85	44	10	3,0	2 51 301 001	A
	40	32	50	78		32	85	49	11	3,7	2 51 301 001	A
	50	40	61	88		40	90	62	12	4,6	2 51 301 001	A
	63	50	75	102		51	98	69	14	5,8	2 51 301 001	A
	75	65	89	122	66	61	125	89	16	6,8	2 51 301 001	B
	90	80	105	138	78	73	140	103	17	8,2	2 51 301 001	B
	110	100	125	158	100	90	160	114	18	10,0	2 51 301 001	B
	125	100	132	158	114	102	170	125	25	11,4	2 51 301 001	B
	140	125	155	188	127	114	200	147	25	12,7	2 51 301 001	B
	160	150	175	212	151	130	200	147	25	14,6	2 51 301 001	B
	180	150	180	212	158	147	200	170	30	16,4	2 51 301 001	B
	200	200	232	268	203	163	200	128	32	18,2	2 51 301 001	B

Specificatieblad

valid from: 17-3-15



	d [mm]	DN [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	e [mm]	PF	type	
	225	200	235	268	210	184	200	138	32	20,5	2 51 301 001	B	
	250	250	285	320	245	204	219	138	35	22,7	2 51 301 002	B	
	280	250	291	320	265	229	231	144	35	25,4	2 51 301 002	B	
*	315	300	335	370	300	257	239	158	35	28,6	2 51 301 002	B	
**	355	350	373	430	340	290	260	176	40	32,3	2 51 301 008	B	
**	400	400	427	482	385	327	290	186	46	36,3	2 51 301 008	B	
**	450	500	514	585	400	368	333	195	60	40,9	2 51 301 008	B	
**	500	500	530	585	440	409	350	212	60	45,5	2 51 301 008	B	
**	560	600	615	685	490	458	365	230	60	50,9	2 51 301 008	B	
**	630	600	642	685	545	515	385	250	60	57,3	2 51 301 008	B	
**	710	700	737	800		581	400	280	60	64,5	2 51 301 008	A	
**	800	800	840	905		652	400	280	65	74,0	2 51 301 008	A	

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>