

Stænktæt cykelopladningsstation 16 A/250 Vac med side-jord, pillesikring og med plug-in-klemmer, white

701-36875

4 year warranty

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

Tekniske data

Stænktæt cykelopladningsstation 16 A/250 Vac med side-jord, pillesikring og med plug-in-klemmer, white. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog.



- Forsejling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forsejlet på den relevante boks.
- Antal mekanismer: 1
- Materiale base
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
 - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materiale efterbehandling: Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS.
- Materialeale jordforbindelse: side-jord i messing af høj kvalitet
- Kabelforbindelse
 - kontaktbussen forsynet med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledninger
 - manuel styring eller styring med skruetrækker langs forsiden
- Tilslutningsklemmer
 - alle tilslutningsklemmer øverst på stikkontakten
 - op til 4 x 2,5 mm² ledning pr. tilslutningsklemme
- Kabelplads
 - 15,7 mm plads til ledningsføring under mekanismen
 - mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
 - den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Striplængde
 - 14 mm længde ledningsbane
 - præget permanent bag: ledningsbanens længde
- Belysningsselement
 - udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til lysenheder
 - i venstre (set forfra): lysenhed med ledninger kan klikkes ind eller automatisk lysenhed
 - bagpå: runde udskæringer, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte kontakt med mekanismen
- Påbygningsdåse: Funktionen er designet til montering i en stænktæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forsejlet på den relevante dåse (bestilles separat).
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en Niko Hydro-mekanisme + indmurationsramme eller underlag har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et kabel er tilsluttet.
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
- Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
- Godkendelse: CE

 $\frac{16\text{ A}}{250\text{ Vac}}$

