


25-032GASMG: Standard Gaz Ø32x3 avec gaine Jaune 25m





Informations commerciales

Le tube multicouche Henco prévu d'une gaine annelée. La gaine est fabriquée de polyéthylène et offre une protection supplémentaire pour les conduites pendant la réalisation des travaux de construction. Le tube est disponible en diverses couleurs.

Dimensions de base de l'unité	
Hauteur	45 mm
Longueur	1 000 mm
Largeur	45 mm
Poids net	0,348 kg
Contificato	
Certificats	
DVGW Gas, GASTEC, TSU, ROST, UNI TS	
Applications	
Gaz	
Solutions	
Installations de bâtiments, Industrie, Pétrole &	Gas, Infra, Construction na

Caractéristiques techniques

×

×

Caracteristiques tecin	iiques		
Matériau couche intérieure	Plastique (expired)	Diamètre externe du tube	32 millimètre
Classe de qualité couche intérieure	PE-Xc	Épaisseur de paroi	3 millimètre
Matériau couche intermédiaire	Aluminium	Température moyenne (fonctionnement continu)	-20 60 degrés Celsius
Matériau couche extérieure	Plastique (expired)	Température moyenne maximale (temporaire)	60 degrés Celsius
Classe de qualité couche extérieure	PE-Xc	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Renforcé en fibre de verre	×	Pression max. de service à température moyenne max.	16 bar
Boucheur de fuites	✓	Rugosité des parois	0,007 millimètre
Diamètre nominal	DN 25	Coefficient d'expansion	0,025 mm/mètre Kelvin
Lié au système	✓	Rayon de courbure minimal	96 millimètre
Flexible	×	Rayon min. de courbure sans outils	96 millimètre
Adapté à un montage en saillie	✓	Diamètre extérieur fourreau	45 millimètre
Couleur tuyau	Jaune	Épaisseur de l'isolation thermique	0 millimètre
Avec manchon extérieur	✓	Valeur lambda	0,43 Watt / m Kelvin
Avec bande chauffante	×	Diamètre extérieur de l'isolation thermique	0 millimètre
Couleur de la gaine	Jaune	Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire	0 millimètre
Avec isolation thermique	×	Isolation rectangulaire de hauteur extérieure	0 millimètre
Certifié SVGW/SSIGE	×	Contenu en eau	0,531 Litre par mètre
- ermé	×		
Résistant aux UV	×		
Sans halogène	✓		
Certificat DIN-CERTCO	×		
Avec homologation TÜV	×		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✓		
Label de qualité DVGW pour l'eau	×		
Compliant with NF 545	×		



Label de contrôle KIWA Équipements au gaz QA Label de contrôle KOMO Homologation selon BBR/EKS