



## Vigi iC60 - Aardlekelement 3P - In=25A - 300mA - Type A

A9Q24325

EAN Code: 3606480393563

Prijs: 250,40 EUR

### Hoofd

|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                               | Acti 9                                                                                                     |
| product name                        | Acti9 Vigi iC60                                                                                            |
| product or component type           | Add-on aardleeschakelaars                                                                                  |
| device short name                   | Vigi iC60                                                                                                  |
| poles description                   | 3P                                                                                                         |
| In toegekende stroomsterkte         | 25 A                                                                                                       |
| aardlekgevoeligheid                 | 300 mA                                                                                                     |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk                                                                                               |
| klasse differentieelfunctie         | Type A                                                                                                     |
| network type                        | AC                                                                                                         |
| network frequency                   | 50/60 Hz                                                                                                   |
| Ue toegekende bedrijfsspanning      | 230...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-1<br>230...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1 |
| standards                           | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                                         |
| aantal modules van 9 mm             | 6                                                                                                          |

### Complementair

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| locatie eenheid in systeem                       | Vertrekker                                      |
| technologie uitschakeling differentieel          | Spanningsonafhankelijk                          |
| [Ui] rated insulation voltage                    | 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2       |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage           | 6 kV conform aan IEC 60947-2                    |
| bereik compatibiliteit                           | Acti 9 Acti 9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 |
| compatibiliteit product                          | Enkelvoudige klem                               |
| local signalling                                 | Uitschakelindicator                             |
| mounting mode                                    | Clip-on                                         |
| mounting support                                 | DIN-rail                                        |
| elektrische aansluiting op MCB                   | Plug-in                                         |
| comb busbar and distribution block compatibility | Onderzijde: JA                                  |
| height                                           | 91 mm                                           |
| breedte                                          | 54 mm                                           |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| depth                   | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| net weight              | 0,21 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| connections - terminals | Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...25 mm² stijf zonder kabeluiteinde<br>Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...16 mm² flexibel zonder kabeluiteinde<br>Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...16 mm² flexibel met kabeluiteinde |
| wire stripping length   | 14 mm for onderzijde connection                                                                                                                                                                                                                       |
| tightening torque       | 2 N.m onderzijde                                                                                                                                                                                                                                      |

## Omgeving

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 |
| pollution degree                      | 3 conform aan IEC 60947-2                                                          |
| elektromagnetische compatibiliteit    | 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan IEC 61009-1                            |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C                                                                        |
| ambient air temperature for storage   | -40...85 °C                                                                        |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,500 cm  |
| Package 1 Width              | 12,000 cm |
| Package 1 Length             | 14,500 cm |
| Package 1 Weight             | 205,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 15        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 3,617 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 5                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking       |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                   |
| EU-richtlijn RoHS              | Voldoet niet                         |
| SCIP-nummer                    | 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb |
| REACH-regelgeving              | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |