

BEACON XL TUNE II MB O/B LS3 BLACK

Artikelnummer 2059987

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	BEACON XL TUNE II MB O/B LS3 BLACK
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Museums en galerieën
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2027
Efficiëntie armatuur lm/W	61
LOR (%)	100
Lichtkleur	Tunable White
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM2
Bundel breedte (°)	32
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	33
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Minimum dimniveau (%)	1
Inschakelstroom (A)	27.9
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	55
Max. Armaturen per 13A C automaat	72
Max. Armaturen per 16A C automaat	89
Max. Armaturen per 20A C automaat	111
Max. Armaturen per 10A B automaat	33
Max. Armaturen per 13A B automaat	43
Max. Armaturen per 16A B automaat	53
Max. Armaturen per 20A B automaat	66

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	170
Breedte (mm)	113
Hoogte (mm)	215
Gewicht (kg)	1.7

BEACON XL TUNE II MB O/B LS3 BLACK

Artikelnummer 2059987

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768599875
Enkele lengte verpakking (cm)	26.0
Enkele breedte verpakking (cm)	20.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768599875
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	26.0
Breedte omdoos (cm)	20.0
Diepte omdoos (cm)	20.0

Veiligheidsgegevens

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----