



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 K GVD-2

U 71 K GVD-2

inbouw-verbindingsdoos

71 x 71 x 68 mm

Artikelnummer: 97176501

inbouw verbindingsdoos voor betonbouw, met extra aansluitruimte, 4 schroef bevestiging mogelijkheden met Schroefafstand 60 mm, combinatiemogelijkheden, geschikt voor achterzijde bekisting

met gladde stervormige kant voor kleef bevestiging

IP30

B

90°C

D'E

halogen-free



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	68 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee

Toebehoren

KR - kleefpad

ANSW - Versmeltschroef

DOS - dubbele schroef

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

GWB - schroefdraadbodem

HW VD-60 - afsluitdeksel

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT ST - Stop

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 K GVD-2

doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontwerp:	Kabeldoos
Bevestiging:	Uitwendige bevestiging
met schroeven:	Nee
Voor buisdiameter:	20/25 mm
Winddicht:	Ja
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder