



MASTER LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5
HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 hr

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5
HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 hr, 140 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0,
SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Nominale levensduur	60.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	2.600 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	18,5 W
Lampstroom (max.)	93 mA
Lampstroom (min.)	93 mA
Lampstroom (nom.)	93 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.92
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	39W TL5 HO
Aanloopstroom op netspanning	17
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	41
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-

MASTER LEDtube Mains T5

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	66
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	Netspanning
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	900 mm
Lampvorm	T5
Nettogewicht (per stuk)	0,125 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS

Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
EPREL-registratienummer	1590870
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5
Volledige productnaam	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5
Full EOC	872016927525600
Bestelcode	8720169275256
Materiaalnr. (12NC)	929003734602
Lokale code	8720169275256
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169275256
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169275263

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm	


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Levensduur





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5



Life Expectancy Diagram


MASTER LEDtube Mains T5

Levensduur



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

