




WAK7211WM



Afdekking KNX taster, 1-v., met achtergrondverl., A.x/C.x, wit mat

Technische eigenschappen

**Uitvoering**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Bedieningselement | Centraalplaat |
|-------------------|---------------|

**Bediening en signalering**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal toetsen | 1  |
| Met indicator  | Ja |

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Helderwit   |
| RAL-code                | 9016        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 12,3 mm |
| Breedte | 55 mm   |
| Diepte  | 3,9 mm  |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Aansluiting**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

**Samenstelling**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK04 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Opdruk       | Diverse symbolen                |
| Montagewijze | Afdekking voor steekbevestiging |

**Identificatie**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

**Geschikt voor**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

