



# Afdekraam schakelmateriaal axcent pur afdekraam 3v ax-leigrijs

1723-290

2CKA001754A4807

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CKA001754A4807                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal                                                       |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal)                               |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                            |
| Serie/programma       | axcent pur                                                                                  |
| Type                  | 1723-290                                                                                    |
| Omschrijving          | afdekraam 3v ax-leigrijs<br>Afdekraam, 3-voudig, ax-leigrijs.                               |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 4011395298343                                                                               |
| Netto gewicht         | 110 Gram                                                                                    |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 154,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | A3                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 110 Gram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 11 x 91 x 233 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                 |

## Specificaties

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Aantal eenheden:                                   | 3                        |
| Montagerichting:                                   | Horizontaal en verticaal |
| Aantal eenheden horizontaal:                       | 3                        |
| Aantal eenheden verticaal:                         | 3                        |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem): | 3                        |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):   | 3                        |
| Inbouwmontage (stucwerk):                          | Ja                       |
| Geschikt voor vloerpot:                            | Nee                      |
| Geschikt voor wandgoot:                            | Nee                      |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):   | Nee                      |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak:                       | Nee                      |
| Materiaal:                                         | Steen                    |
| Inbouwbreedte (millimeter):                        | 64                       |
| Kwaliteitsklasse:                                  | Leisteen                 |
| Halogeenvrij:                                      | Ja                       |
| Oppervlaktebescherming:                            | Geen (onbehandeld)       |
| Uitvoering oppervlakte:                            | Mat                      |
| Kleur:                                             | Leisteen                 |
| Transparant:                                       | Nee                      |
| Met klapdeksel:                                    | Nee                      |
| Beschermingsgraad (IP):                            | IP20                     |
| Bevestigingswijze:                                 | Klembevestiging          |
| Breedte (millimeter):                              | 91                       |
| Hoogte (millimeter):                               | 91                       |
| Diepte (millimeter):                               | 11                       |
| Inbouwhoogte (millimeter):                         | 64                       |
| Diameter boring (gaten) (millimeter):              | 71                       |

## Specificaties

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Met montageraam:</b>            | Nee  |
| <b>Slagvastheid:</b>               | IK03 |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b> | Nee  |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                           | Poort | Waarde                   | Tekening |
|-----------------------------------|-------|--------------------------|----------|
| <b>Montagerichting</b>            | 0     | Horizontaal en verticaal |          |
| <b>Diepte (millimeter)</b>        | 0     | 11                       | SH       |
| <b>Inbouwhoogte (millimeter)</b>  | 0     | 64                       | FH       |
| <b>Inbouwbreedte (millimeter)</b> | 0     | 64                       | FW       |
| <b>Hoogte (millimeter)</b>        | 0     | 91                       | H        |
| <b>Hoogte 1 (millimeter)</b>      | 0     | 13.5                     | H1       |
| <b>Lengte 1 (millimeter)</b>      | 0     | 13.5                     | L1       |
| <b>Lengte 2 (millimeter)</b>      | 0     | 7                        | L2       |
| <b>Breedte (millimeter)</b>       | 0     | 233                      | L        |
| <b>Aantal eenheden</b>            | 0     | 3                        | n        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>