




Acti9 Vigi NG125 - Aardlekelement
4P - In=63A - 300-3000mA -
Instelbaar - I/S - Type A

19037

EAN Code: 3303430190370

Prijs: 626,80 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti9 Vigi NG125
product or component type	Add-on aardlekschakelaars
device short name	Vigi NG125
poles description	4P
In toegekende stroomsterkte	63 A
network type	AC
aardlekgevoeligheid	300 mA 1000 mA 500 mA 3000 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Instelbaar onmiddellijk/selectief/vertraagd
klasse differentieelfunctie	Type A
standards	IEC/EN 60947-2:Bijlage B

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker Inkomer groep
network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC/EN 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC/EN 60947-2
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
aantal modules van 9 mm	11
width	207 mm
net weight	0,45 kg
electrical durability	10000 cycles conform aan IEC/EN 60947-2
connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1,5...50 mm² stijf
wire stripping length	20 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

tightening torque	3,5 N.m
-------------------	---------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
pollution degree	3 conform aan IEC/EN 60947-2
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 5000 A conform aan IEC/EN 60947-2
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	2000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,400 cm
Package 1 Width	13,800 cm
Package 1 Length	25,400 cm
Package 1 Weight	877,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,539 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	74
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

