

# Afdækning til firedobbelt potentialfrit tryk 24 V, black coated

**161-40050**

E-Nr.:34 92 002 697

**4** års  
garanti

Afdækning med 4 potentialfri 24 V tryk. Brug den til helt enkelt at betjene forskellige lyspunkter i ét eller flere rum. Farve: black coated.

## Tekniske data

Afdækning til firedobbelt potentialfrit tryk 24 V, black coated.

- Funktion: De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknop nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til den potentialfri trykknop. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten.
- Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Tekstfelt: Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig del og en fastgøringsdel.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

