


Aftakdoos

WKE 204 SL



WKE 204 SL

Aftakdoos

Artikelnummer: 86228401

Afmetingen: 115 x 115 x 93 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, $U_i=450V$ AC, inwendige schroefdraad, M25, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, getest conform VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), met schroefloze rijenklemmen Wago TopJobS, behuizing van halogeenvrije speciale duroplast

oranje, kabeldoos met afgezekerde aftakking, verbindingsdoos 3-polig, kabeldoos 3-polig, aantal klembare aders per pool 4 x 0,5 - 4 mm², 1 zekeringhouder (20 x 5mm) max. 10A

Meegeleverd toebehoren:
3 kabelwartels M25, afdichtbereik 6 - 15 mm, pluggenset Ø 6 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm ²
max. aderdiameter (ader aftakken):	4 mm ²
Min. aderdoorsnede:	0,5 mm ²
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	3
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking
--------------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm
Hoogte:	93 mm
Gewicht:	1.45 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902668496
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4571 (V4A)

Kabelwartel

