

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet S3x - Kast - Volle deur - 1000x1000x300mm - RVS 316L - Scotch Brite®

NSYS3X101030H

EAN Code: 3606480154959

**Prijs: 2.429,00 EUR**

### Hoofd

range	Spacial
product name	Spacial S3X
type behuizing	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
nominale hoogte	1000 mm
nominale breedte	1000 mm
nominale diepte	300 mm
productinstallatie	Wandmontage
apparatsamenstelling	1 behuizing 2 deur 1 slot: deur 1 versterkingsframe met boringen: deur

### Complementair

samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk, kruisvormige structuur Gootvormige voorste rail
deurtype	Vol
aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren
materiaal	Scharnier: roestvrij staal Lichaam en deur: roestvrij staal 316L
oppervlakte afwerking	Lichaam en deur: Scotch-Brite® geborsteld
net weight	47 kg

### Omgeving

standards	IEC 62208 UL CUL
product certifications	CAN/CSA 22 UL 508 type A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP55 conform aan IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 conform aan IEC 62262
<b>milieu-eigenschappen</b>	Corrosief Speciale hygiëne

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	32,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	101,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	101,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	45,000 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	PAM
<b>Number of Units in Package 2</b>	3
<b>Package 2 Height</b>	118,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	100,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	148,000 kg

## contractuele waarborg

<b>Coverage</b>	Kernproduct
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 669

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

High resistance to corrosion

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Built to last

Easy to equip  
Easy to maintain

Easy & quick assembly