

Aftakdoos

Abox Pro 250-L/sw



Abox Pro 250-L/sw

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 42500001

Afmetingen: 252 x 202 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66/IP67/IP69, nominale doorsnede 25 mm², gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), uitbreekmembranen, M20/M25/M40/M50, (4 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebiet

zwart, Ui=1000 V AC, zonder klemmen

Meegелеverd toebehoren:

4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M40

afdichtbereik 17 - 28 mm, deksel verliesbeveiliging

IP66
IP67
IP69

25²

IK09

1000V
AC

1000V
DC

D'E

DLG

DNV

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Max. aderdoorsnede:	25 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67/IP69
Klemtype:	zonder

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	zwart

Afmetingen

Breedte:	252 mm
Lengte:	202 mm
Hoogte:	120 mm
Inwendige lengte:	186 mm
Inwendige breedte:	236 mm
Inwendige hoogte:	99 mm
Gewicht:	1.0341 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK09
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.5 Nm

Mechanische eigenschappen

Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902663576
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4567 (V2A)

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

Toebehoren

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - kabelwartel](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - kabelwartel](#)

[26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26004001 - DMS M40/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[89512501 - Abox MPI 250 - montageplaat](#)

[89531601 - Abox 160/250 NS35 - DIN-rail](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - DIN-rail](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Klemmenhouder](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - klemblok](#)

[89603101 - MABF 150-2 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

[18200601 - TG DVS-42 - deksel verliesbeveiliging](#)

Kabelwartel

