

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DULUX L 36 W/930 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | CFLni, met 4-pins 2G11 lampvoet, voor gebruik met E-VSA/C-VSA, hoge kleurweergave



Toepassingsgebieden

- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels, restaurants
- Industrie

Productkenmerken

- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en dubbelgedraaide buizen
- 2G11-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in
- Zeer goede kleurweergave-index




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 36 W |
| Nominaal vermogen | 36.00 W |
| Nominale spanning | 106 V |
| Nominale stroom | 0,43 A |


Fotometrische gegevens

| | |
|---------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 2200 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 61 lm/W |
| Lichtkleur | 930 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 90 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.90 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.85 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.83 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.81 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.79 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0.78 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0.76 |



AFMETINGEN & GEWICHT





| | |
|---|-----------|
| Totale lengte | 415.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 409 mm |
| Diameter | 17,5 mm |
| Buisdiameter | 17,5 mm |
| Product gewicht | 94,29 g |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -5...+40 °C |
|-----------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|--|---------|
| Levensduur | 20000 h |
| Service levensduur | 13000 h |
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 12.000 | 0.95 |
| Functionerende lampen bij 16.000 | 0.81 |
| Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS] | 0.50 |
| Levensduur B50 | 20000 h |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Lampvoet | 2G11 |
| Kwikgehalte | 3.5 mg |
| Product opmerking | Voor E-VSA en C-VSA werking |

MOGELIJKHEDEN



| | |
|----------|----|
| Dimmable | Ja |
|----------|----|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 38.00 kWh/1000h |

Landspecifieke categorisering

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSD-36/930-E-2G11-43,9/411 |
| Bestelreferentie | DULUX L 36W/930 |

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | CFLNI |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | 2G11 |
| Slimme lichtbron (CLS) | No |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | No |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | No |
| Anti-verblindingsafscherming | No |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 415.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 17,5 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 17,5 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,440 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,403 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546510 |
| Model number | AC34285 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES




- Geschikt voor gebruik op elektronische en conventionele voorschakelapparatuur

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp



DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|----------------------------|
|  | Certificates |
|  | Certificates |
|  | Declarations of conformity |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|
| 4050300018393 | Vouwdoos 1 | 442 mm x 26 mm x 46 mm | 131.00 g | 0.53 dm ³ |
| 4050300251653 | Verzenddoos 10 | 455 mm x 103 mm x 136 mm | 1395.75 g | 6.37 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.