

Modulaire verdeler

AKi 03



AKi 03

Modulaire verdeler

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73640301

Afmetingen: 100 x 150 x 96 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 3 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebied

Met PE/N-klemrail met elk 1 klempunt 16mm² en 3 klempunten 6mm²

Meegeleverd toebehoren:
dubbele membraaninvoeringen: 1x M25,
afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



Montagegemak - de PE/N-klemblok, elastische invoeringen aan de bovenzijde en de ruime afstand tussen de blokken maken een zeer comfortabele en snelle installatie van de verdelers mogelijk.

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal rijen:	1
Aantal modules:	3

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	96 mm
Inwendige hoogte:	71 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Mechanische eigenschappen

Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

[70610201 - AK SGA-1 - cilinderslot](#)

[70690201 - AK SGA-2 - cilinderslot](#)

[73540003 - AK KF 03 - Klapvenster](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

Cable gland

