



Stroommeet transformator - Rail
32x65mm - In=400A/Isec=5A

METSECT5DA040

EAN Code: 3303431123636

Prijs: 109,50 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product name	CT
product or component type	Stroomtransformator
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 bij 4 VA Klasse 1 bij 8 VA
[In] rated current	400 A

Complementair

type stroomtransformator	Tropenvast voor railsysteem Massieve kern
ratio stroomtransformator	400/5
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	24 kA
dynamische weerstandstroom	2.5 lth
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV
mounting mode	Geïsoleerde borgschroef
mounting support	Rail
breedte	Buiten: 90 mm Binnen: 65 mm
hoogte	Buiten: 94 mm Binnen: 32 mm
diepte	Frame : 40 mm Totaal : 87 mm
net weight	0,531 kg
Uimp nom. schokgolfspanning	3 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse B
opening rails	65 x 32
dichting	Met

Omgeving

standards	VDE 0414 IEC 61869-2
-----------	-------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	EAC CE
IP beschermingsgraad	IP20
relative humidity	0...95 %
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,400 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	480,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,080 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	7fb9d646-ea73-4188-b5eb-a6842aaaae5c
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.