



## Harmony XB5 - Lichtmodule - Ø22mm - LED - 24V - Rood

ZBVB47

EAN Code: 3389110090390

Prijs: 20,55 EUR

### Hoofd

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| range of product                   | Harmony XB4<br>Harmony XB5 |
| product or component type          | Lichtblok                  |
| device short name                  | ZBV                        |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5                          |
| aansluitingen - aansluitklemmen    | Pinnen voor printplaat     |
| type signalering                   | Vast                       |
| lichtbron                          | Beveiligde LED             |
| lamp fitting                       | Integrale LED              |
| voeding lichtblok                  | Rechtstreeks               |
| kleur lichtbron                    | Rood                       |
| Us nominale voedingsspanning       | 24 V AC/DC bij 50/60 Hz    |

### Complementair

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| net weight                     | 0,004 kg                                                          |
| voedingsspanningsgrenzen       | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                |
| stroomverbruik                 | 15 mA                                                             |
| levensduur                     | 100000 h bij nominale spanning en 25 °C                           |
| bestand tegen stroompieken     | 1 kV conform aan IEC 61000-4-5                                    |
| blokmontage                    | Vooraan gemonteerd                                                |
| elektrische samenstellingscode | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1 |

### Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| beschermende behandeling              | TH          |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C |
| ambient air temperature for operation | -40...70 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                       | IP20 conform aan IEC 60529                                                                                                                   |
| standards                                  | IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                  |
| weerstand tegen snelle piekspanningen      | 2 kV conform aan IEC 61000-4-4                                                                                                               |
| weerstand tegen elektromagnetische velden  | 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3                                                                                                             |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2 |
| elektromagnetische emissie                 | Klasse B conform aan IEC 55011                                                                                                               |
| [Us] rated supply voltage                  | 24 V                                                                                                                                         |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,000 cm |
| Package 1 Width              | 3,000 cm |
| Package 1 Length             | 1,000 cm |
| Package 1 Weight             | 3,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 7,000 cm |
| Package 2 Width              | 3,500 cm |
| Package 2 Length             | 2,500 cm |
| Package 2 Weight             | 45,000 g |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 5                                             |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |