

Componenten



Installatieautomaat 1P+N, 20A, B-car

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 18 mm.

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnr.: | AT90201 |
| EAN: | 8712259536385 |
| Toegekende spanning | 230 V |
| Toegekende stroom | 20 A |
| Toegekende isolatiespanning U_i | 250 V |
| Toegekende stootspanningsvastheid U_{imp} | 4 kV |
| Verliesvermogen | 5 W |
| Spanningstype | AC |
| Nevenapparaat mogelijk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Inbouwdiepte | 70 mm |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25 - 45 °C |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Explosie veilig | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.75 - 16 mm ² |
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.75 - 16 mm ² |
| Totaal aantal polen | 2 |
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nominaal schakelvermogen I_{cn} volgens EN 60898 bij 230V | 6 kA |
| Nominaal schakelvermogen I_{cn} volgens EN 60898 bij 400V | 6 kA |
| Nominaal schakelvermogen I_{cu} volgens IEC 60947-2 bij 230V | |
| Nominaal schakelvermogen I_{cu} volgens IEC 60947-2 bij 400V | |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Verzending | 12 |

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energimanagementsystemen.