





IEC 309 HP: serie van rechte stekkers met faseomvormer contactdozen, conform de veiligheidsvereisten zoals bepaald in de internationale normen IEC 60309-1 en IEC 60309-2 en geassimileerd op Europees niveau als EN 60309-1 en EN 60309-2. Maakt de snelle en veilige uitwisseling van twee fases mogelijk met behulp van een schroevendraaier om de draairichting van de driedfasige motoren voor mobiele en vaste apparatuur om te draaien. Deze serie verbreedt het GEWISS-assortiment van rechte stekkers 16-32 A, met een beschermingsgraad IP44/IP54 voor beschermde versies en IP66/IP67/IP68/IP69 voor waterdichte versies om de volledige bescherming van alle toepassingen te garanderen. De gebruikte technopolymere en diktes voor de onderdelen gemaakt van isolerend materiaal garanderen een verhoogde graad van mechanische en chemische weerstand. Alle pinnen van de IEC 309 HP OMVORMER stekkers zijn vernikkeld om volledige bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage te garanderen.

Kleur	Rood	Nominale stroom (A)	32
IP waarde	IP66/IP67/IP68/IP69	Aant. polen	3P+E
Mechanische weerstand	IK09	Referentie h	6
Nominale spanning	380 - 415 V	Type	Rechte stekkers met faseomvormer
Frequentie	50/60 Hz	Klem aandraaicapaciteit	2,5-6 mm² flexibele kabels
Kabelklem aandraaicapaciteit	9,2-19,9 mm	Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C
Soort bedrading	Met schroeven	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	2230	Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)
Totaal aantal activiteiten	> 2000	Toegestane overbelasting	42 A
Breekcapaciteit bij 1,1 Un	40 A	Isolatiweerstand	> 10 MΩ
Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistente	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP IP66/IP67/IP68/IP69	IK IK09	Rechte stekkers met faseomvormer	INSTALLATION -25 +55 °C	Met schroeven	HF HALOGEN FREE Halogeenvrij conform EN 60754-2	GWT 850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)
----------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------	--	--	---

STANDARDS/APPROVALS

