



**C&S  
BENELUX**  
experts in stroomversnelling

Merk: C&S Benelux Artikel Nr.: 60086  
Type: GK162+HS40/2-12mod EAN-code: 6013918672614



C&S Benelux, groepenkast, geassembleerd, 1-fase, beveiliging installatie-/aardlekautom, aantal groepen 6, 1 fasen, beschermingsgraad (IP) IP20, 2 aardlekschakelaars 30 mA, 6 groepen achter aardlekschakelaar, kas 12 modules

Groepenkasten voor de toekomst - Veilig, slim en direct inzetbaar C&S Benelux biedt dé oplossing voor elektrotechnische installateurs die zoeken naar veilige, betrouwbare en flexibele groepenkasten voor toepassingen zoals elektrisch laden, thuisbatterijen en zonnepanelen. In een wereld waar duurzaamheid en energiebeheer centraal staan, is een goed gekozen groepenkast essentieel. Onze hoogwaardige groepenkasten zijn ontworpen voor snelle installatie, maximale veiligheid en optimale prestaties - tegen een scherpe prijs. Waarom installateurs kiezen voor C&S groepenkasten: Veilig en gecertificeerd - Voldoet aan de nieuwste normen voor EV-laden, thuisbatterijen en PV-installaties. Flexibel toepasbaar - Van enkelvoudige tot meervoudige laadpunten, volledig aanpasbaar aan jouw project. Slim en efficiënt - Eenvoudige integratie met omvormers, EMS-systemen en bestaande installaties. Direct leverbaar - Geleverd als complete kit of in losse componenten, zodat je nooit misgrijpt. Toekomstbestendig - Klaar voor de volgende stap in energieopslag en -opwekking. Toepassingen: Elektrisch laden: Veilig, flexibel en voorbereid op meerdere voertuigen. Thuisbatterijen: Slimme koppeling met PV-systemen, verhoogt onafhankelijkheid. PV-installaties: Betrouwbare aansluiting, eenvoudige controle en optimaal rendement.

## ETIM Kenmerken

Montagewijze	Opbouw	Aantal rijen	1
Beveiliging	Installatie- /aardlekautomaat	Aantal fasen	1
Uitschakelkarakteristiek	B	Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)	6
Bescherming hoofdschakelaar	✓	Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)	0
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	✓	Totaal aantal groepen	6
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	✗	Aantal directe groepen	6
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	✓	Aantal lichtgroepen	6
Dubbele aardlekzekerings (2 x RCD)	✓	Aantal groepen achter aardlekschakelaar	6
Geschikt voor data	✗	Aantal aardlekautomaten	0
Kookgroep	Geen	Aantal aardlekschakelaars 30 mA	2
Kookgroep geschikt als krachtgroep	✗	Aantal aardlekschakelaars 300 mA	0
Met contactdoos	✗	Aantal boogfout detectie apparaten	0
Met beltransformator	✗	Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD	0
Overspanningsbeveiliging	✗	Aantal polen hoofdschakelaar	2
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie	✗	Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 Ampère
Met meter	✗	Hoogte	360 Millimeter
Met N-verbreekslede	✗	Inbouwhoogte	360 Millimeter
Aansluitwijze	Schroefklem	Breedte	220 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Inbouwbreedte	220 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Breedte in module-eenheden	12
Aanbouwmogelijkheid	✓	Diepte	90 Millimeter
Soort afdekking	Deksel	Inbouwdiepte	90/90 Millimeter
Met transparant deksel	✗	RAL-nummer	9005



**C&S**  
**BENELUX**

experts in stroomversnelling

Type sluiting  
Afsluitbaar  
Kleur

Overig  
✓  
Zwart

