



C&S BENELUX

experts in stroomversnelling

Merk: C&S Benelux Artikel Nr.: 60077
Type: 12 Mod. EAN-code: 6013922420485
Groepenkast leeg



C&S Benelux, C&S, Groepenkast, ledig, 225x220x90 mm 12 modules

Groepenkasten voor de toekomst - Veilig, slim en direct inzetbaar C&S Benelux biedt dé oplossing voor elektrotechnische installateurs die zoeken naar veilige, betrouwbare en flexibele groepenkasten voor toepassingen zoals elektrisch laden, thuisbatterijen en zonnepanelen. In een wereld waar duurzaamheid en energiebeheer centraal staan, is een goed gekozen groepenkast essentieel. Onze hoogwaardige groepenkasten zijn ontworpen voor snelle installatie, maximale veiligheid en optimale prestaties - tegen een scherpe prijs. Waarom installateurs kiezen voor C&S groepenkasten: Veilig en gecertificeerd - Voldoet aan de nieuwste normen voor EV-laden, thuisbatterijen en PV-installaties. Flexibel toepasbaar - Van enkelvoudige tot meervoudige laadpunten, volledig aanpasbaar aan jouw project. Slim en efficiënt - Eenvoudige integratie met omvormers, EMS-systemen en bestaande installaties. Direct leverbaar - Geleverd als complete kit of in losse componenten, zodat je nooit misgrijpt. Toekomstbestendig - Klaar voor de volgende stap in energieopslag en -opwekking. Toepassingen: Elektrisch laden: Veilig, flexibel en voorbereid op meerdere voertuigen. Thuisbatterijen: Slimme koppeling met PV-systemen, verhoogt onafhankelijkheid. PV-installaties: Betrouwbare aansluiting, eenvoudige controle en optimaal rendement.

ETIM Kenmerken

Montagewijze	Opbouw	Aantal rijen	1
Soort afdekking	Deksel	Breedte in module-eenheden	12
Uitvoering deksel	Met uitsparing	Inbouwdiepte	90 Millimeter
Type deur	Enkel	Inbouwhoogte	225 Millimeter
Transparant deksel/deur	✗	Inbouwbreedte	220 Millimeter
Signaaldoorlatende deur	✓	RAL-nummer	9005
Met slot	✗	Hoogte	225 Millimeter
Type sluiting	Overig	Breedte	220 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Diepte	90 Millimeter
Aard-verbindingblok	✓		
Met N-verbreekslede	✗		
Nulleider verbindingblok	✗		
Met DIN-rail	✓		
Met montageplaat	✓		
Aanbouwmogelijkheid	✓		
Verzegelbaar	✓		
Kleur	Zwart		
EMC-uitvoering	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		