



C&S BENELUX

experts in stroomversnelling

Merk: C&S Benelux Artikel Nr.: 60036
Type: Beltrafo 8-12-24V EAN-code: 6013935767775
8VA



C&S Benelux, beltrafo 8V 12V 24V - 8VA AC 8VA is de maximale wattage. Bij 8V is er 1A beschikbaar en bij 12V is er 0,67A beschikbaar

Groepenkasten voor de toekomst - Veilig, slim en direct inzetbaar C&S Benelux biedt dé oplossing voor elektrotechnische installateurs die zoeken naar veilige, betrouwbare en flexibele groepenkasten voor toepassingen zoals elektrisch laden, thuisbatterijen en zonnepanelen. In een wereld waar duurzaamheid en energiebeheer centraal staan, is een goed gekozen groepenkast essentieel. Onze hoogwaardige groepenkasten zijn ontworpen voor snelle installatie, maximale veiligheid en optimale prestaties - tegen een scherpe prijs. Waarom installateurs kiezen voor C&S groepenkasten: Veilig en gecertificeerd - Voldoet aan de nieuwste normen voor EV-laden, thuisbatterijen en PV-installaties. Flexibel toepasbaar - Van enkelvoudige tot meervoudige laadpunten, volledig aanpasbaar aan jouw project. Slim en efficiënt - Eenvoudige integratie met omvormers, EMS-systemen en bestaande installaties. Direct leverbaar - Geleverd als complete kit of in losse componenten, zodat je nooit misgrijpt. Toekomstbestendig - Klaar voor de volgende stap in energieopslag en -opwekking. Toepassingen: Elektrisch laden: Veilig, flexibel en voorbereid op meerdere voertuigen. Thuisbatterijen: Slimme koppeling met PV-systemen, verhoogt onafhankelijkheid. PV-installaties: Betrouwbare aansluiting, eenvoudige controle en optimaal rendement.

ETIM Kenmerken

Type transformator	Standaard beltrafo	Primaire spanning	230 Volt
Opbouw (stucwerk)	✘	Secundaire spanning 1	8 Volt
Inbouwmontage (stucwerk)	✘	Secundaire spanning 2	12 Volt
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	✓	Secundaire spanning 3	24 Volt
Kortsluitbeveiliging	✘	Secundaire stroomsterkte 1	1 Ampère
Temperatuurbescherming	✘	Secundaire stroomsterkte 2	0,67 Ampère
Met aan/uitschakelaar	✘	Secundaire stroomsterkte 3	0,34 Ampère
		Max. uitgangsvermogen	8 Watt
		Max. uitgangsstroom	1 Ampère
		Max. verliesvermogen	0,1 Watt
		Lengte	79 Millimeter
		Breedte	34 Millimeter
		Hoogte	84 Millimeter
		Breedte in module-eenheden	2