



PanelSeT SM rear partition - compartmentalised application - 600 mm

NSYMBBC206

EAN Code: 3606480850363

Prijs: 257,10 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Scheiding
Anwendung	Gecompartimenteerde applicatie
Nennmaße des Gehäuses	- H: 2000 mm B: 600 mm
vorm partitionering per cel	Vorm 2
montagezone	Achter
mounting support	Zijscheidingswand
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SFM
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Gegalvaniseerd staal
hoogte	Nominaal: 2000 mm
breedte	Nominaal: 600 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	52,500 cm
verpakking 1 lengte	209,000 cm
verpakking_1_gewicht	14,200 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	67,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	209,000 cm
verpakking 2 gewicht	304,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	101 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	62 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	33 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Exploded view




Image of product in real life situation

