

46P-2622P: Overg. 90° schroef x koper pers (M,V,SA) 26X22 cusi



Commerciële informatie

Henco messing persfittings - voor elke situatie de beste oplossing.

46P Messing (CW724) overgangsstukken bocht 90° Henco knel naar koper pers (V-, M- en SA-profiel):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 26 en 32 mm
- Materiaal body: messing CW724
- Materiaal pershulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Aansluiting 1: Henco knel 26 of 32 mm
- Aansluiting 2: koper pers 22 of 28 mm
- Toegestane persprofielen: V, M of SA voor koper buisdiameter 22 en 28 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Persconnectie voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermijding van elektrolyse

Dimensies basiseenheid

Hoogte	61 mm
Lengte	62 mm
Breedte	41 mm
Netto gewicht	0,290 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Industrie

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	90 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	22 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Wanddikte aansluiting 2	1,4 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte	62,2 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Vorm	Bocht	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Verlopend	✗	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25		
Aansluiting 1	Knelring		
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20		
Aansluiting 2	Persmof		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10		
Materiaal afdichting	Messing		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		