





IEC 309 HP: serie van stekkers en contactdozen conform internationale normen IEC 60309-1 en IEC 60309-2, geassimileerd op Europees niveau als EN 60309-1 en EN 60309-2. Deze serie breidt het GEWISS-assortiment van mobiele stekkers, mobiele en inbouwcontactdozen voor stroom van 16 tot 125 A uit met beschermingsgraad IP44 en IP54 en graden tot IP66 / IP67 / IP68 / IP69 om totale bescherming in alle mogelijke toepassingen te garanderen. De technopolymere en dikte die worden gebruikt voor de onderdelen van isolatiemateriaal garanderen een verhoogde graad van mechanische weerstand en weerstand tegen chemische stoffen. Alle hulzen en pinnen van de IEC 309 HP contactdozen en stekkers hebben een vernikkeld oppervlak om complete bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage te garanderen. Alle externe metalen elementen van de IEC 309 HP stekkers en contactdozen zijn gemaakt van roestvrij staal (de bedrade metalen inzetstukken voor de behuizingsgripkoppeling van de 63-125 A versies zijn gemaakt van koper).

Kleur	Groen	Nominale stroom (A)	125
IP waarde	IP66/IP67/IP68/IP69	Kenmerken	Pilotcontact
Aant. polen	2P+E	Mechanische weerstand	IK09
Referentie h	2	Type	Rechte stekker
Nominale spanning	>50 V	Frequentie	>300 - 500 Hz
Klem aandraaicapaciteit	16-50 mm ² flexibele kabels - 25-70 mm ² rigide kabels	Kabelklem aandraaicapaciteit	24,7-38,5 mm
Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C	Soort bedrading	Mantelklem
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Electrocod	2231
Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	Totaal aantal activiteiten	> 500
Breekcapaciteit bij 1,1 Un	156 A	Isolatiweerstand	> 10 MΩ
Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistente	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK	INSTALLATION -25 °C min / +55 °C max	Mantelklem	HF HALOGEN FREE	GWT	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)
IP66/IP67/IP68/IP69	IK09	-25 +55 °C		Halogeenvrij conform EN 60754-2	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	

STANDARDS/APPROVALS

