



TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnecter, 10A, groundplate

VCF02GEGP

EAN Code: 3606481340795

Prijs: 48,10 EUR

Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys VARIO
device short name	VCF
product or component type	Ingesloten noodstopshakelaar
prestatieniveau	Hoge prestatie
poles description	3P
control type	Rotatiehendel
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel
draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

Complementair

markering	0 - 1
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ie toegekende bedrijfstroom	8,1 A (AC-23A) bij 400 V
nominaal bedrijfsvermogen in W	4 kW bij 400 V (AC-23) 3 kW bij 400 V (AC-3)
klasse intermitterend bedrijf	30
Inschakelvermogen (I rms)	120 A bij 400 V AC-21A 120 A bij 400 V AC-22A 120 A bij 400 V AC-23A
Icm onderbrekingsvermogen	1 kA bij 400 V bij Ipeak
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	300 A bij 400 V duur: 1 s
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A aM 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A gG
uitschakelvermogen	120 A bij 400 V (AC-21A) 120 A bij 400 V (AC-22A) 120 A bij 400 V (AC-23A)
mechanical durability	100000 cycles
elektrische duurzaamheid	100000 cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
suitability for isolation	Ja
aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 2,5...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Aarding: schroefklem aansluitingen kabel 2,5...4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Afgeschermd kabelaarding: kabelclips
aanspanmoment	2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60595-2-1
afmeting basis	60 x 60 mm
height	146 mm
width	90 mm
depth	131 mm
net weight	0,5 kg

Omgeving

standards	IEC 60947-4-1 IEC 60204
beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,5 cm
Package 1 Width	11,6 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	470,0 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	29
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.