

Productinformatieblad

Specificaties



Magelis STO&STU - Touchscreen paneel - 3,5" - Zonder Schneider opdruk

HMISTU655W

EAN Code: 3595864153308

Prijs: 509,20 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|----------------------|
| range of product | HARMONY STO & STU |
| product or component type | Aanraakscherm paneel |
| software toewijzing | Vijeo Designer |
| besturingssysteem | Harmony |
| naam processor | CPU ARM9 |

Complementair

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| afmeting display | 3.5 inch |
| type display | QVGA TFT kleuren aanraakscherm |
| kleur display | 65536 kleuren |
| resolutie display | 320 x 240 pixels QVGA |
| aanraakpaneel | Analoog |
| levensduur achtergrondverlichting | 50.000 uren |
| helderheid | 16 niveaus |
| tekenfont | Koreaans Japans (ANK, Kanji) ASCII Taiwanees (traditioneel Chinees) Chinees (vereenvoudigd Chinees) |
| Us nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voeding | Externe bron |
| voedingsspanningsgrenzen | 20,4...28,8 V |
| inschakelstroom | 30 A |
| stroomverbruik in W | 6,5 W |
| aantal pagina's | Begrensd door interne geheugencapaciteit |
| frequentie processor | 333 MHz |
| geheugenbeschrijving | Toepassingsgeheugen 16 MB Back-up van gegevens 64 kB |
| geïntegreerd aansluitingstype | 1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2.0 type A COM1 seriële verbinding - vrouwelijke RJ45 - RS232C/RS485 (rate: <= 115.2 kbits/s) voeding - verwijderbaar schroefklemmenblok 1 Ethernet - RJ45 |
| realtime klok | Toegang tot de real-time klok van de PLC |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| downloadbare protocollen | Modbus TCP/IP Modbus Uni-TE Third party protocols |
| bevestigingsmethode | Ø 22 mm gat |
| kast materiaal | PC/PBT |
| markering | Zonder Schneider-logo CE |
| height | 98,15 mm |
| width | 118 mm |
| depth | 55,3 mm |

Omgeving

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| immuuniteit voor micro-onderbrekingen | 10 ms |
| standards | UL 508 UL 1604 IEC 61131-2 FCC Klasse A IEC 61000-6-2 |
| product certifications | C-Tick Marine UL klasse 1 Div2 T4A ou T5 cULus UKCA |
| ambient air temperature for operation | 0...50 °C |
| ambient air temperature for storage | -20...60 °C |
| relatieve vochtigheid | 0...85 % zonder condensatie |
| operating altitude | <= 2000 m |
| IP beschermingsgraad | IP20 conform aan IEC 60529 (achterpaneel) IP65 conform aan IEC 60529 (voorpaneel) |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 4X voorpaneel (binnentoepassing) |
| schokbestendigheid | 15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27 |
| trillingsweerstand | +/-3,5 mm (f = 5...9 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 |
| weerstand tegen elektromagnetische velden | 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3 |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,500 cm |
| Package 1 Width | 13,000 cm |
| Package 1 Length | 18,500 cm |
| Package 1 Weight | 534,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 16 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |

Package 2 Length 40,000 cm

Package 2 Weight 9,050 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 518

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

F-gasvrij Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer 3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij Door gebruiker te vervangen

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.