



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar MS116 serie
0,4-0,63A, HKF1-11 gemonteerd
MS116-0.63-HKF1-11
1SAM250005R1004

Generated on 30-6-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM250005R1004
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MS116-0.63-HKF1-11
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar MS116 serie 0,4-0,63A, HKF1-11 gemonteerd
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614394744
Netto gewicht	0,24 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 128,80 per 1 PC
Ingangsdatum	17-06-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,255 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 92 x 50 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	0.4 - 0.63
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	7.9 - 7.9
Faseuitvalgevoelig:	Ja
Uitschakeltechniek:	Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continuustroom I _u (ampère):	0.63
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V (kilowatt):	0.18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	0.18
Uitvoering van het bedieningselement:	Overig
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	100
Hoogte (millimeter):	90
Diepte (millimeter):	85.6
Met thermische beveiliging:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	45
Verliesvermogen (watt):	5.1

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

