

Aftakdoos

# Abox Pro XT SLK-2,5<sup>2</sup>



## Abox Pro XT SLK-2,5<sup>2</sup>

### Aftakdoos

Artikelnummer: 40246001

Afmetingen: 92 x 92 x 60 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP68, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), uitbreekmembranen, M16/M20, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, met schroefloze klemmen en klemmenhouder voor het vastgieten, voor de montage in overstromingsgebieden en in de grond zonder verkeersbelasting, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebied

**grijs, In=24 Ampère, met 3 op de bodem bevestigde, schroefloze 3-voudige-klemmen Wago 221-413 - 2,5 mm<sup>2</sup>, klembare doorsnede per pool: 3 x 0,2 tot 2,5 mm<sup>2</sup> massief Cu en 3 x 0,14 tot 2,5 mm<sup>2</sup> flexibel Cu**

### Meegeleverd toebehoren:

**4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20, afdichtbereik 7 - 13 mm, 2 afsluitstoppen M20, 1 invoerwartel M20, deksel verliesbeveiliging, 1 zakje giethars GHB Pro 1 met vultrechter en wegwerphandschoenen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Doorslagspanning AC: | 450 V            |
| Doorslagspanning DC: | 450 V            |
| Min. aderdoorsnede:  | 0,2 mm²          |
| Max. aderdoorsnede:  | 2,5 mm²          |
| Beschermingsklasse:  | II               |
| Beschermingsgraad:   | IP68             |
| Nominale stroom:     | 24 Ampère        |
| Klemtype:            | zonder schroeven |
| Aantal polen:        | 5                |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Breedte:           | 92 mm    |
| Lengte:            | 92 mm    |
| Hoogte:            | 60 mm    |
| Inwendige lengte:  | 78 mm    |
| Inwendige breedte: | 78 mm    |
| Inwendige hoogte:  | 40 mm    |
| Gewicht:           | 0.514 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Slagvastheid:                     | IK09                                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.5 Nm                               |
| Bevestiging:                      | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                        |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                        |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                      |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                       |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                       |
| plaats van de montage:                 | onbeschermde buitenomgeving |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902662500 |
| ETIM-klasse:          | EC002600      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                |
| Materiaal afdichting:    | Thermoplastisch Elastomeer   |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4567 (V2A) |

## Certificaten

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100) |
|---------|-------------------------------------------------------------------|

## Toebehoren

[49252101 - GHB Pro 1 - gietgel](#)

[26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[22741601 - KVR M16-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

## Kabelwartel

