



DIEPE DOOS

U 71 TD-49



U 71 TD-49

diepe doos

71 x 71 x 49 mm

Artikelnummer: 97294501

diepe doos voor betonbouw, als opzetstuk voor alle U 71-Dozen bij gebruik van grote buizen, schroefafstand 60 mm, geschikt voor achterzijde bekisting

diepe doos M32, 49 mm diep



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	49 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

GWB - schroefdraadbodem

HW VD-60 - afsluitdeksel

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons



DIEPE DOOS

U 71 TD-49

explosiegevaar:		IBT STE-LZA/18 - pons
functiebehoud:	zonder	IBT STE-LZA/23 - pons
Totaal aantal invoeringen:	2	LFR - schijvenboor
Koppelbaar:	Nee	LST - stands apparaat
Zware metalen-vrij:	Ja	RVB 20 - buisverbinder
PVC-vrij:	Ja	RVB 25 - buisverbinder
Siliconenvrij:	Ja	RVB 32 - buisverbinder
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C	RVB 40 - buisverbinder
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C	U 71 KP-M5 - koepel
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C	U 71 VDF - afsluitdeksel
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	U 71 VDS - afsluitdeksel
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.	VB 105 - verbindings brug
Weerbestendig:	Ja	VB 71 - verbindings brug