



Lastscheider OT Lastscheider 2P, 200 A DC, applicatie Tot 1000 VDC, bediening tussen polen

OTDC200E11

1SCA125626R1001

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA125626R1001 |
| Oude artikelnummer | OTDC200E11 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | OT |
| Type | OTDC200E11 |
| Omschrijving | Lastscheider 2P, 200 A DC, applicatie Tot 1000 VDC, bediening tussen polen |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019556710 |
| Netto gewicht | 12 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 888,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 14 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 236 x 160 x 96 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 1000 - 1000 |
| Nom. continustroom lu (ampère): | 200 |
| Toegelaten korte-duur stroom l _{cw} (kiloampère): | 5 |
| Aantal polen: | 2 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 115.5 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Kleur bedieningselement: | N.v.t. |
| Vergrendelbaar: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP00 |
| Aantal schakelaars: | 1 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |

Specificaties

| | |
|----------------------|------|
| Hoogte (millimeter): | 176 |
| Diepte (millimeter): | 84.5 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

