

Modulaire verdeler

AKi 24



AKi 24

Modulaire verdeler

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73642401

Afmetingen: 250 x 370 x 122 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 2 rijen, 24 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebied

Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16mm² en 14 klempunten 6mm²

Meegelieferd toebehoren:
dubbele membraaninvoeringen: 2x M20, 1x M32,
afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



Veilig - door de hoge beschermingsgraad IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook bij barre industriële omgevingsomstandigheden een veilige werking gewaarborgd.

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal rijen:	2
Aantal modules:	24

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	370 mm
Hoogte:	122 mm
Inwendige hoogte:	95 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Mechanische eigenschappen

Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

[70610201 - AK SGA-1 - cilinderslot](#)

[70690201 - AK SGA-2 - cilinderslot](#)

[73540012 - AK KF 12 - Klapvenster](#)

[79901201 - AK AS - afdekstrips](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

Cable gland

