



Vigi C120 - Aardlekelement 2P - 1000mA - Selectief - Type A-SI

A9N18557

EAN Code: 3606480376603

Prijs: 469,30 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti9 Vigi C120
product or component type	Add-on aardlekschakelaars
device short name	Vigi C120
poles description	2P
In toegekende stroomsterkte	125 A
network type	AC
aardlekgevoeligheid	1000 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
klasse differentieelfunctie	Type A-SI
standards	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker Inkomer groep
network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	230...415 V AC 50 Hz
technologie uitschakeling differentiël	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan IEC 60947-2
mounting mode	Clip-on
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
aantal modules van 9 mm	7
height	95 mm
width	117 mm
depth	73 mm
net weight	0,325 kg
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1...50 mm² stijf
wire stripping length	15 mm
tightening torque	3,5 N.m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3 conform aan IEC 60947-2
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	389,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,599 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.