

---

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                      | Artikelnummer | EAN           |
|------------------------------|---------------|---------------|
| PB Standard >B< MaxiPro 1/4" | 1000001889    | 4004625465714 |

## Stammdaten

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | Pressbacke Standard >B< MaxiPro 1/4" |
| Artikelnummer                      | 1000001889                           |
| EAN/GTIN                           | 4004625465714                        |
| Artikeltyp                         | Zubehör                              |
| RO Produktbereich                  | Installation                         |
| RO Produktlinie                    | Pressen                              |
| RO Produktgruppe                   | >B< MaxiPro Pressbacken Standard     |
| Nettogewicht                       | 2,050 kg                             |
| Bruttogewicht                      | 2,160 kg                             |
| Länge                              | 16,500 cm                            |
| Breite                             | 11,000 cm                            |
| Höhe                               | 5,000 cm                             |
| Versandgewicht                     | 2,160 kg                             |
| Verpackung Länge                   | 16,500 cm                            |
| Verpackung Breite                  | 11,000 cm                            |
| Verpackung Höhe                    | 5,000 cm                             |
| Verpackungsvolumen                 | 907,500                              |
| Ursprungsland                      | DE - Deutschland                     |
| Ursprungsregion                    | Hessen                               |
| Zolltarifnummer                    | 82073010                             |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                        |
| Produkthierarchie                  | PB Standard MaxiPro                  |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 2                       |
| Rabattgruppe 2023                  | B                                    |
| Produktgruppe                      | Presstechnik, Verbundrohrbearb       |
| Warengruppe                        | Verpressen                           |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 1                                    |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                           |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                           |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                                |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                                |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                    |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                    |
| Verpackungsmenge                   | 1                                    |
| Mindestmenge                       | 1                                    |

## Stammdaten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| REACH-Konformität       | enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent |
| REACH Prüfung Datum     | 2021-10-01  |
| WEEE / ElektroG         | Nein  |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar  |
| CE-Kennzeichnung        | Nein  |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein  |
| ECHA-Kandidatenliste    | Nein  |

## Technische Daten

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/4 – 1/4 Zoll                 |
| Pressbackensystem               | Pressbacke Standard            |
| Pressbacken Kontur              | >B< MaxiPro                    |
| eClass Code                     | 21110101                       |
| Klassencode ECLASS              | ADH291010                      |
| UFI Code                        | kein UFI Code notwendig        |
| SCIP Nummer                     | Keine SVHC Informationspflicht |
| Batteriegelsetz betroffen       | Nein                           |
| CE-Kennzeichnung                | Nein                           |
| Batteriegelsetz gemeldet        | Ja                             |
| Sicherheitsdatenblätter         | Nein                           |
| ECHA-Kandidatenliste            | Nein                           |
| WEEE / ElektroG                 | Nein                           |
| Batteriekennzeichen             | Ja                             |

## Marketing

|                      |   |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Pressbacke Standard >B< MaxiPro   |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig</li> <li>• Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung</li> <li>• Schnelle, einfache und kostengünstige Installation</li> </ul>   |
| Einsatzbereich       | Die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro, ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft von 32-34 kN geeignet. Diese Pressbacke ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet. |

## Marketing

|                     |   |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von >B< MaxiPro® Fittings bei kältetechnische Anlagen.   |
| Marketingtext       | Das >B< MaxiPro® System, für das die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro mit Nennweite 1/4 Zoll konzipiert wurde, ist ein innovatives Pressfittingsystem von CONEX BÄNNINGER® für den Bereich der Kältetechnik. Schnell, sicher und günstig können damit kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen ohne dem Einsatz einer offenen Flamme (Hartlöten) installiert werden. Für eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung zum eingesetzten Rohr, sorgt die 3-Punkt-Verpressung am Fitting. |
| Lieferumfang        | Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1/4"<br>Bedienungsanleitung<br>ROBOX   |

## ETIM 8.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 6,350 - 6,350 mm                         |
| Konturcode                   | sonstige                                 |
| ETIM 8 Code                  | EC012046                                 |
| ETIM 8 Klassenname           | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

## ETIM 9.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 6,350 - 6,350 mm                         |
| Konturcode                   | sonstige                                 |
| ETIM 9 Code                  | EC012046                                 |
| ETIM 9 Klassenname           | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

## ETIM 10.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ETIM 10 Klassenname          | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |
| ETIM 10 Code                 | EC012046                                 |
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 6,350 - 6,350 mm                         |
| Konturcode                   | sonstige                                 |

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 32944

1000001889\_pressbacke\_standard\_maxipro\_einviertel\_zoll\_p01.tif